

# Emelsson

## GAMA ACS



**2 AÑOS GARANTÍA TOTAL**  
COMPROMISO DE CALIDAD

**M PERFIL**

**A ACS**

### Ficha técnica

## CALENTADOR GAS CÁMARA ESTANCA LOW NOX



Incluye:  
Kit de salida  
de gases

**11**  
L/min

Gran  
producción  
de ACS



Sin llama  
piloto



Super Slim



Compatible con  
energía solar



Intercambiador  
de cobre libre  
de oxígeno



Kit de salida de  
gases incluido  
(C13, C33)

**5**  
Low NOx

Clase 5  
Low NOx

#### MODELOS

		EML-CLE-11NOXGN	EML-CLE-11NOXGLP
<b>POTENCIA</b>			
Alimentación eléctrica	<b>V, F, HZ</b>	220-240V (1 Fase~ 50Hz)	220-240V (1 Fase~ 50Hz)
Potencia entrada	<b>kW</b>	22	22
Potencia útil	<b>kW</b>	19,4	19,4
Potencia entrada mínima	<b>kW</b>	7,5	7,5
Potencia salida mínima	<b>kW</b>	6,1	6,1
Rendimiento	<b>%</b>	≥ 88%	≥ 88%
Perfil declarado	—	M	M
Clasificación energética	—	A	A
<b>RENDIMIENTO</b>			
Tipo de gas	—	Gas Natural G20	Gas Butano G30 / Propano G31
Combustión	—	Estanca	Estanca
Encendido	—	Electrónico Automático	
Presión de gas	<b>Mbar</b>	20	28 - 30 / 37
<b>TIPO DE CALENTADOR</b>			
Presión máxima	<b>bar</b>	10	10
Presión mínima	<b>bar</b>	0,2	0,2
Caudal máximo	<b>L/min</b>	11,3	11,3
Caudal mínimo	<b>L/min</b>	8	8
Temperatura agua	<b>°C</b>	35 ~ 65	35~65
<b>DIMENSIONES Y PESO</b>			
Dimensiones (An×Al×Pr)	<b>mm</b>	345×570×150	345×570×150
Peso	<b>Kg</b>	12,3	12,3
<b>CONEXIONES</b>			
Conexión gas	—	G1/2"	G1/2"
Conexión agua fría	—	G1/2"	G1/2"
Conexión agua caliente	—	G1/2"	G1/2"
Ø Salida de gases	<b>mm</b>	Ø 60/100	Ø 60/100
Longitud salida de gases	<b>m</b>	0,5 - 3	0,5 - 3
CÓDIGO EAN		8435483810310	8435483810303