

Emelso

GAMA AQUA

2 AÑOS GARANTÍA TOTAL
COMPROMISO DE CALIDAD

5 AÑOS GARANTÍA CUBA
COMPROMISO DE CALIDAD
* Realizando mantenimiento requerido.

C ACS



Ficha técnica

TERMO COMFORT



Resistencia Incoloy 840

Aislamiento polimetano alta densidad

Manguitos electrolíticos

Ánodo magnesio

Protección contra sobrecalentamiento esmaltado zafiro en seco

Tanque esmaltado zafiro

MODELOS		EML-TV-15COM	EML-TV-30COM	EML-TV-50COM	EML-TV-80COM	EML-TV-100COM
Alimentación eléctrica	V,F,Hz	220-240V (1 Fase~ 50/60Hz)				
POTENCIA						
Potencia	W	1500	1500	1500	1500	1500
Corriente	A	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Perfil declarado	-	S	S	L	L	L
Clasificación energética	-	C	C	C	C	C
RENDIMIENTO						
Capacidad	L	15	30	50	80	100
Presión máxima de trabajo	Mpa	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Temperatura de operación	°C	30~75	30~75	30~75	30~75	30~75
Tiempo de recuperación 15-40°C	-	25 min	35 min	1h 5 min	1h 35 min	1h 56 min
CARACTERÍSTICAS						
Espesor de aislamiento	mm	20	20	20	20	20
Espesor material	mm	2	1,8	1,8	2,0	2,0
Tipo de recubrimiento	-	Recubrimiento de zafiro esmaltado				
Grado de protección	-	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Ánodo	Tipo	Magnesio				
	Tamaño	mm	Ø20x300	Ø20x300	Ø20x300	Ø20x300
Resistencia	-	Sumergida Incoloy 840				
Tipo de instalación	-	Vertical				
Tubo entrada agua	-	G1/2"				
DIMENSIONES Y PESO						
Dimensiones netas (ØxAI)	mm	Ø380x386x305	Ø340x618	Ø380x735	Ø450x808	Ø450x963
Peso neto	Kg	9	13,6	17,5	23,7	26,9
Código EAN		8435483828773	8435483828780	8435483828797	8435483828803	8435483828810

EMELSON se reserva todos los derechos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de impresión.

5 años de garantía en la cuba
(realizando el mantenimiento requerido)



HTW, a Gia Group company.