

Emelson

GAMA AQUA

5 AÑOS GARANTÍA CALDERÍN
COMPROMISO DE CALIDAD

4 AÑOS GARANTÍA TOTAL
COMPROMISO DE CALIDAD

B ACS
A ACS



Ficha técnica

TERMO
DIAMOND



Resistencia esmaltada

Aislamiento poliuretano alta densidad

Ánodo electrónico

Protección contra sobrecalentamiento en seco

Tanque esmaltado zafiro

MODELOS

		EML-TV-30DIA	EML-TV-50DIA	EML-TV-80DIA	EML-TV-100DIA
Alimentación eléctrica	V, F, HZ	220-240V (1 Fase~ 50/60Hz)			
POTENCIA					
Potencia	W	1500	1500	1500	1500
Corriente	A	6,5	6,5	6,5	6,5
Perfil declarado	-	L	L	L	L
Clasificación energética	-	A	B	B	B
RENDIMIENTO					
Capacidad	L	30	50	80	100
Presión máxima de trabajo	Mpa	0,8	0,8	0,8	0,8
Temperatura de operación	°C	30~75	30~75	30~75	30~75
Tiempo de recuperación 15-40°C	-	24 min	1h 5 min	1h 35 min	1h 56 min
CARACTERÍSTICAS					
Espesor de aislamiento	mm	22	22	22	22
Espesor material	mm	2	2	2	2
Tipo de recubrimiento	-	Recubrimiento de zafiro esmaltado			
Grado de protección	-	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Ánodo	Tipo	Electrónico			
Resistencia	-	Resistencia esmaltada			
Tipo de instalación	-	Vertical			
Tubo entrada agua	-	G1/2"			
Conectividad	-	WiFi			
DIMENSIONES Y PESO					
Dimensiones netas (ØxAI)	mm	Ø380x555	Ø380x763	Ø410x1010	Ø410x1160
Peso neto	Kg	12,9	25	30	50
Código EAN		8435483828872	8435483828889	8435483828896	8435483828902

EMELSON se reserva todos los derechos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de impresión.

5 años de garantía en la cuba
(realizando el mantenimiento requerido)



HTW, a Gia Group company.