

Emelsson

GAMA HOME

3 AÑOS GARANTÍA TOTAL
COMPROMISO DE CALIDAD

21dB
SEGÚN MODELO

A++ SEER
A+ SCOP
A+++ SCOP Warmer

Ficha técnica

SPLIT 1X1 ISTV



		EML12ISTV	
		IU	EML12ISTV-INT
MODELOS	OU	EML12ISTV-EXT	
Alimentación eléctrica	V,F,HZ		
Conexión			
RENDIMIENTO			
Capacidad refrigeración	Capacidad	frig/h	3.000
	Consumo	W	1.150
	SEER	-	6,1
	Clasificación energética	Frío	A++
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	3.000
	Consumo	W	980
	SCOP	-	4
	Clasificación energética	Calor	A+
CARACTERÍSTICAS			
Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	52/49/46
	Presión sonora (H/M/L)	dB(A)	42/39/36/23
	Caudal de aire	m³/h	≥550
	Temperatura de operación	°C	16 - 32
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	64
	Presión sonora	dB(A)	52
	Caudal de aire	m³/h	2180
	Temperatura de operación	°C	-15~52
Refrigerante	Compresor		GMCC
	Tipo/Carga	R32/Kg	0,6
	Carga adicional >5	g/m	15
DIMENSIONES Y PESO			
Unidad interior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	790×200×270
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	870×265×335
	Peso neto / bruto	Kg	8,5/10
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	780×542×271
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	900×600×340
	Peso neto/bruto	Kg	30/33
CONEXIONES			
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"
	Longitud máx.	m	20
	Desnivel máx.	m	15
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	2 x 2,5 + T
	Interconexión	mm	4 x 2,5
CÓDIGO EAN			8435483828452

Notas:

Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le dé. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.